

Интеллектуальное МФУ А3

RICOH
imagine. change.

RICOH IM 2702

Копир Принтер Сканер Факс



RICOH
IM 2702

27
ppm Черно-белое

Интеллектуальный и надежный

Новый многофункциональный монохромный принтер А3 для оптимизации вашего рабочего места

Производительность по экономичной цене

RICOH IM 2702 имеет скорость печати до 27 страниц в минуту и в стандартной комплектации поставляется с лотком для бумаги, который подает до 500 листов для обеспечения простой и плавной печати. Кроме того, он оснащен устройством автоматической подачи документов (ARDF) для удобного чтения и копирования документов. Мы сделали это сочетание высокой производительности и удобного использования доступным по разумной цене.



Простота установки и обслуживания

RICOH IM 2702 легко установить, как только машина прибудет с установленными по умолчанию устройствами для разработки и формирования изображений без проблем. Установка может быть выполнена на одном дыхании с помощью пошагового руководства по установке Ricoh. Дальнейшее обслуживание, такое как устранение замятий бумаги или замена тонера, также просто.

Интеллектуальный рабочий процесс

МФУ оснащено новейшей 7-дюймовой операционной панелью (SOP), в которой размещен набор инструментов для оптимизации рабочего процесса. Загружаемые интеллектуальные приложения, такие как ID Card Copy, автоматизируют трудоемкие процессы. Пользователи могут легко подключаться к МФУ и печатать или сканировать на своих смартфонах и планшетах. Благодаря простой облачной интеграции они могут сканировать документы и отправлять их в облачные службы, такие как Dropbox™ и SharePoint™.



Безопасность вашей сети

Признавая современные проблемы безопасности бизнеса, RICOH IM 2702 гарантирует, что деловая информация остается защищенной с надежными уровнями безопасности на месте. Конфиденциальность документа может поддерживаться путем приостановки заданий на печать, и ее можно разблокировать только после выполнения аутентификации на устройстве. Сетевое шифрование гарантирует, что передача данных остается безопасной.

RICOH IM 2702

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RICOH IM 2702
ОБЩИЕ	
Функциональность	МФУ
Панель управления	7-дюймовая смарт-панель
Время прогрева	27 с
Время выхода первой копии	6.5 с
Скорость печати	27 ppm
Память	2 Гб
Автоподатчик	реверсивный на 100 листов
Вес	46 кг
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	587 x 581 x 677 мм
Питание	220 - 240V 50/60Hz
КОПИР	
Множественное копирование	до 999 копий
Разрешение	600 × 600 dpi
Диапазон масштабирования	50 ÷ 200% с шагом 1%
ПРИНТЕР	
Процессор	ARM Cortex A53 800 Мгц
Язык описания страниц	PCL5e/6, PostScript3
Разрешение	600 x 600 dpi
Интерфейс	Standard: Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0-Device (Type-B), USB 2.0-Host
Мобильная печать	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print
Windows®	7/8.1/10 Server 2008/2012/2016/2019
macOS	v10.11 и более поздние
UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
СКАНЕР	
Скорость	монохромное: 50 ipm цветное: 50 ipm
Разрешение	максимально: 600 dpi
Метод сжатия	MH/MR/MMR, JPEG
Форматы файлов	односторонний TIFF, многосторонний TIFF, односторонний JPEG, односторонний PDF, многосторонний PDF, односторонний сжатый PDF, многосторонний сжатый PDF
Режимы	Email, папка, сетевой Twain, USB
ФАКС	
Тип линии	PSTN
Скорость передачи	3 с
Скорость модема	до 33,6 кбит/с
Разрешение	8 x 3,85 линий / мм (200 x 100 dpi), 8 x 7,7 линий / мм (200 x 200 dpi)
Метод сжатия	MH, MR, MMR
Память	9,7 Мб
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Методы	Заблокированная печать, шифрование связи SSL, безопасность транспортного уровня (TLS), SMTP через SSL / TLS, шифрование беспроводной локальной сети, сетевой протокол, IP-фильтрация
РАБОТА С БУМАГОЙ	
Формат бумаги	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги	стандартно: 500 листов максимально: 1600 листов
Ёмкость выходных лотков	внутренний лоток на 250 листов
Плотность бумаги	фронтальный лоток: 52 ÷ 105 г/м² лоток прямой подачи: 60 ÷ 216 г/м²
Типы бумаги	тонкая, обычная переработанная, цветная, специальная, средней толщины, предварительно напечатанная перфорированная, бланки, конверты, картон, толстая, этикетки, плёнка для проекторов
ЭКОЛОГИЯ	
Потребляемая мощность	максимально: до 1550 Вт в режиме «ожидания»: до 113 Вт в «спящем» режиме: до 4 Вт
ТЕС	до 1.3 кВт/ч
ОПЦИИ ПОДАЧИ БУМАГИ	
Дополнительный лоток 1 x 500 (PB2030)	формат А5-В4 , плотность: 60-105г/м²
Дополнительные лотки 2 x 500 (PB2040)	формат А5-В4 , плотность: 60-105г/м²
ДРУГИЕ ОПЦИИ	
Внутренний лоток BN2020, опция факса типа M38, устройство чтения карт NFC типа M38, крышка M16 обходного лотка, рукоятка автоподатчика типа C, маркер факса 30	