

# RICOH

Экономичные и компактные  
цветные решения



**Aficio™ MP C2030/MP C2530**

# Гибкая цветная печать для офисов всех типов

Потребности в производстве офисных документов поднимаются на новый уровень. Использование цвета все чаще становится стандартом, однако создание документов с использованием аутсорсинга требует больших затрат. Предлагаемые Ricoh аппараты Aficio™MP C2030/MP C2530 - удобная альтернатива. Эти производительные, гибкие и компактные цветные МФУ обладают высокой потребительской ценностью. Познакомьтесь со всеми необходимыми вам функциями, размещенными в компактном корпусе.

- Четкие цветные документы высокого качества, создаваемые с помощью нового тонера РхР™.
- Исключительная скорость печати цветных и черно-белых документов - 20/25 стр./мин.
- Дуплексная печать, выполняемая со скоростью симплексной печати.
- Совместимость с исключительно широким спектром носителей.
- Многофункциональность: копирование, печать, сканирование и работа с факсами (опционально).



# Аппараты, охватывающие весь ваш рабочий процесс



## Превосходные цвета

Ваши цветные отпечатки будут обладать высокой четкостью и точностью благодаря используемому аппаратами MP C2030/MP C2530 тонеру РхР™. Качество остается стабильным даже при больших тиражах. Превосходное разрешение печати - 600 т/д.

## Широкий спектр носителей

Вы создаете отчеты, раздаточные материалы или листовки? MP C2030/MP C2530 совместимы с подлинно широким спектром типов бумаги. Они позволяют использовать бумагу форматов от А3 до А6 с разными плотностями - от низкой (52 г/м<sup>2</sup> через обходной лоток) до высокой (256 г/м<sup>2</sup> через стандартный и обходной лотки). Аппараты позволяют без труда использовать глянцевую и мелованную бумагу, а также стопку карточек. Через стандартный обходной лоток можно легко подавать даже конверты и прозрачные пленки.

## Превосходная производительность

Дуплексная печать выполняется со скоростью симплексной печати - не все аппараты способны на это. MP C2030/MP C2530 печатают и копируют со скоростями 20/25 стр./мин. в монохромном и цветном режимах. Время выдачи первой черно-белой копии - менее 6,5 секунды, полноцветной - менее 9,5 секунды.

## Стандартные возможности печати

Новые MP C2030/MP C2530 оснащаются в стандарте всеми основными функциями принтера. Используйте их с помощью простого, основанного на иконках, драйвера RPCS™ или опционального драйвера PCL. Для повышения удобства предусмотрена электронная сортировка ваших черно-белых и цветных отпечатков.

## Надежные технологии

Используемые в MP C2030/MP C2530 технологии - результат многолетнего опыта и знаний Ricoh. Новая конструкция с 4 барабанами, работающими в тандеме, обеспечивает надежную работу аппарата. Упрощенный тракт подачи бумаги уменьшает опасность ее зажатия - ваш аппарат всегда готов к работе. Высокая максимальная емкость - 1600 листов - существенно снижает частоту пополнения запаса бумаги.

## Мы заботимся об окружающей среде, а вы?

Для Ricoh зеленый цвет - символ нашей заботы об окружающей среде. При производстве нашего тонера РхР™ (полиэстер + полимеризация) выбрасывается значительно меньшее количество двуокиси углерода, чем при производстве обычных тонеров. Еще более непосредственное преимущество для вас заключается в том, что MP C2030/MP C2530 оснащаются в стандарте модулем дуплексной печати. Экономия бумаги уменьшает воздействие на окружающую среду и расходы вашей компании.



### КОПИР

<b>Процесс копирования:</b>	Сухая электростатическая система переноса	
<b>Скорость копирования:</b>	MP C2030: Ч/Б/полноцветн.: 20 копий в минуту MP C2530: Ч/Б/полноцветн.: 25 копий в минуту	
<b>Разрешение:</b>	600 т/д	
<b>Количество копий:</b>	До 999	
<b>Время прогрева:</b>	Менее 25 секунд <sup>1</sup>	
<b>Время выдачи первого листа:</b>	Черно-белого: Менее 6,5 секунды Полноцветн.: Менее 9,5 секунды	
<b>Масштабирование:</b>	25 - 400% (с шагом 1%)	
<b>Память:</b>	Стандарт: 512 МБ	
<b>Лотки для подачи бумаги:</b>	Стандарт: 2 лотка для бумаги на 250 листов каждый 1 обходной лоток на 100 листов	Максимум: 1600 листов
<b>Лоток для копий:</b>	Максимум: 550 листов	
<b>Форматы бумаги:</b>	A6 - A3	
<b>Плотность бумаги:</b>	Лоток для бумаги 1: 60 - 256 г/м <sup>2</sup> Лоток для бумаги 2: 60 - 169 г/м <sup>2</sup> Обходной лоток: 52 - 256 г/м <sup>2</sup> Лоток для дуплексной печати: 60 - 105 г/м <sup>2</sup>	
<b>Габариты (Ш x Г x В):</b>	587 x 655 x 845 мм (с ARDF)	
<b>Вес:</b>	Менее 100 кг (с ARDF)	
<b>Питание:</b>	220 - 240 В, 50/60 Гц	
<b>Потребляемая мощность:</b>	Рабочий режим: Максимум 1680 Вт <sup>1</sup>	

### ПРИНТЕР

<b>Скорость печати:</b>	MP C2030: Ч/Б/полноцветн.: 20 отпечатков в минуту MP C2530: Ч/Б/полноцветн.: 25 отпечатков в минуту
<b>Язык принтера:</b>	Стандарт: RPCS™ Опции: PCL5c, PCL6
<b>Разрешение:</b>	600 т/д
<b>Интерфейс:</b>	USB 2.0 хост интерфейс Устройство USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
<b>Сетевой протокол:</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
<b>Поддерживаемые ОС:</b>	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400 используя OS/400 Host Print Transform

### СКАНЕР

<b>Скорость сканирования:</b>	Ч/Б: 41 изображение в минуту (LEF, A4) Полноцветн.: 26 изображений в минуту
<b>Разрешение:</b>	Максимум 600 т/д
<b>Размеры оригинала:</b>	A5 - A3
<b>Типы создаваемых файлов:</b>	PDF/JPEG/TIFF/PDF с высокой степенью сжатия
<b>Прилагаемые драйвера:</b>	Сетевой TWAIN

### SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

### ФАКС (ОПЦИЯ)

<b>Цепь:</b>	PSTN, PBX
<b>Совместимость:</b>	ITU-T (ССИТТ) G3
<b>Скорость модема:</b>	Максимум 33,6 кбит/с
<b>Разрешение:</b>	200 x 100/200 т/д
<b>Метод сжатия:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Скорость сканирования:</b>	36 страниц в минуту
<b>Объем памяти:</b>	Стандарт: 4 МБ
<b>Резервирование памяти:</b>	Да

### ДРУГИЕ ОПЦИИ

Лоток на 500 листов, 2 лотка на 500 листов каждый, роликовый стол, кабинет, внутренний лоток-накопитель, боковой лоток, модуль PCL, устройство для работы с факсами, чернила для печати метки на отсканированном оригинале факса, устройство защиты от несанкционированного копирования, PictBridge, интерфейс внешнего аудиторона типа А, крепление для внешнего аудиторона, шлюз дистанционного обмена данными BN1.

<sup>1</sup> Время прогрева и расход энергии могут отличаться в зависимости от условий работы и окружающей среды.



Сертификация ISO9001: 2000  
Сертификация ISO14001

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям EC ENERGY STAR.

Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального устройства может отличаться от цвета, показанного в данной брошюре. Изображения, опубликованные в данной брошюре, не являются настоящими фотографиями; реальные устройства могут незначительно отличаться от изображенных.

© Ricoh Europe PLC, 2008 г. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.