

Цветной лазерный принтер

SP C342DN

RICOH
imagine. change.

☑ Принтер



SP C342DN

25 Цвет
стр/м

Интуитивно понятное управление и высокая производительность — идеальное решение для цветной печати

SP C342DN — простой в использовании цветной лазерный принтер формата A4, который отличается исключительной эффективностью и идеально подходит для малых и средних офисов. Интуитивно понятная сенсорная панель управления диагональю 4,3 дюйма позволяет интегрировать принтер с другими многофункциональными устройствами Ricoh. Благодаря мощному процессору Intel печать выполняется быстрее. Кроме того, модель SP C342DN поддерживает прямую безопасную печать с мобильных устройств. Этот принтер, помимо прочего, является очень экономичным за счет низких операционных издержек.

- Интуитивно понятная цветная сенсорная панель диагональю 4,3 дюйма
- Компактный дизайн и полный фронтальный доступ
- Высокая скорость обработки больших печатных заданий
- Печать с мобильных устройств с помощью приложений Ricoh, протоколов AirPrint и Wi-Fi Direct (опция)
- Прямая печать с USB-устройств (опция)



Функциональность, скорость и экономичность

Удобство работы

Принтер оснащен простой в работе большой сенсорной панелью управления с удобным и понятным графическим интерфейсом экрана, куда можно добавлять иконки стандартных операций и приложений. Драйвер запоминает часто используемые параметры печати, которые можно вызвать одним нажатием кнопки и применить к новым заданиям.



Производительность и экономичность

Модель SP C342DN удивит вас сочетанием высокой производительности и экономичности. Быстрый и мощный процессор без труда справляется с большими объемами документов на скорости 25 страниц в минуту. Кроме того, этот принтер рассчитан на нагрузку до 6000 страниц в месяц, а крайне низкие эксплуатационные издержки являются дополнительным преимуществом.

Мобильность, универсальность и безопасность

Благодаря новейшему контроллеру Ricoh GWNX функциональные возможности принтера поражают воображение, а с помощью специальных приложений Ricoh, технологий AirPrint и Wi-Fi Direct можно печатать напрямую с мобильных устройств на базе Android и IOS. Модель SP C342DN обеспечивает надежную и безопасную мобильную печать в любых условиях без необходимости подключения к локальной сети.



Широкие возможности

Хотите снизить расходы на печать, усилить защиту данных, повысить эффективность документооборота и снизить вредное воздействие на окружающую среду? Значит, принтер SP 342DN — оптимальный выбор, так как без труда справляется со всеми этими задачами. Кроме того, этот принтер поддерживает целый ряд программных решений Ricoh, которые не только соответствуют современным требованиям к работе с документами, но и расширяют стандартные возможности печати.

SP C342DN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|-------------------------------|---|
| Технология: | Лазерный |
| Время прогрева: | 20 секунд |
| Время выхода первой страницы: | Цвет.: 13,5 сек. Ч/Б: 13,5 сек. |
| Скорость печати: | Полноцветное: 25 стр./мин. Ч/Б: 25 стр./мин. |
| Процессор: | Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 ГГц |
| Память: | Стандартно: 2 Гб |
| Жесткий диск: | 320 Гб (опция) |
| Пиковые нагрузки: | 75 000 отпечатков в месяц |
| Дуплекс: | Стандартно |
| Габариты (Ш x Г x В): | 400 x 480 x 404 мм |
| Вес: | 29 кг |
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц |

ПРИНТЕР

| | |
|------------------------------|--|
| Язык принтера: | Станд.: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов Опция: XPS, PictBridge |
| Разрешение печати: | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
| Шрифты: | PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов) |
| Интерфейсы: | Станд.: USB 2.0, Интерфейс USB-хоста, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Опция: Разъем SD-карты, Двухнаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Карта сетевого интерфейса USB |
| Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v6) |
| ОС Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| ОС Mac OS: | Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic), Macintosh OS X Native v10.7 и выше |
| ОС UNIX: | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия) |
| Другие поддерживаемые среды: | NDPS Gateway AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support |

РАБОТА С БУМАГОЙ

| | |
|--------------------------|--|
| Формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio Обходной лоток: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio |
| Емкость входных лотков: | Макс.: 1 100 листов |
| Емкость выходного лотка: | Макс.: 150 листов |
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: 60 - 163 г/м² Обходной лоток: 60 - 220 г/м² |
| Типы носителей: | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланики, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага с покрытием (глянцевая), Бумага с покрытием (матовая), Специальная бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокооборотная бумага, Открыточная бумага, Бумага с покрытием (глянцевая, плотная), Бумага с покрытием (матовая, плотная) |

БЕЗОПАСНОСТЬ

| | |
|-----------------------|---|
| Аутентификация: | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x |
| Сетевая безопасность: | Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3 |

ЭКОЛОГИЯ

| | |
|------------------------|---|
| Потребляемая мощность: | Макс.: 1,3 кВт Режим готовности: 65 Вт и менее Спящий режим: 0,5 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1,5 кВт-ч |
|------------------------|---|

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 500 листов, 4-лотковый сортировщик, Тумба, Жесткий диск (320 Гб), Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Карта сетевого интерфейса USB, SD-карта с Java VM, Pictbridge, Прямая печать XPS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| | |
|--|--|
| Ресурс картриджа (стандартный): | Черный: 2 800 отпечатков Сыан: 2 800 prints Magenta: 2 800 prints Yellow: 2 800 prints |
| Ресурс картриджа (сверхвысокая емкость): | Черный: 7 200 отпечатков Голубой: 6 600 отпечатков Пурпурный: 6 600 отпечатков Желтый: 6 600 отпечатков |
| Стартовый комплект: | Черный: 2 800 отпечатков Голубой: 2 800 отпечатков Пурпурный: 2 800 отпечатков Желтый: 2 800 отпечатков |

Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19798



RICOH @Remote

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.