

Цветной принтер формата А4

SP C352DN

RICOH
imagine. change.

☑ Принтер



SP C352DN

30 ч/б
стр/м Цвет

Простое решение важных задач.

В условиях динамично меняющегося мира бизнеса высокое качество и скорость печати до 30 страниц в минуту могут стать дополнительными преимуществами. Наше надежное цветное устройство формата А4 для офисных рабочих групп способствует повышению производительности и реализации творческого потенциала сотрудников. Компактная конструкция позволяет установить этот принтер в любом удобном для вас месте. Кроме того, он гарантирует низкую общую стоимость владения, поддержку широкого ряда носителей и возможность беспроводного сетевого подключения.

- Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма
- Светодиодная печать с разрешением 1200 x 1200 dpi на максимальной скорости
- Минимальные затраты при низких эксплуатационных расходах
- Прямая печать с USB-носителей
- Печать с любого устройства с помощью AirPrint и приложения Ricoh Smart Device Print&Scan

SP C352DN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Светодиодная печать
Время прогрева:	18 сек.
Время выхода первой страницы:	Цвет.: 7,8 сек. Ч/Б: 6 сек.
Скорость печати:	Цвет.: 30 стр./мин. Ч/Б: 30 стр./мин.
Процессор:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 ГГц
Память:	станд.: 2 ГБ макс.: 2 ГБ
Жесткий диск (Доп.):	Доп. 320 ГБ (шифрование/затирание данных)
Пиковые нагрузки:	75 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Стандартно
Габариты (Ш x Г x В):	400 x 515 x 387 мм
Вес:	33 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов Доп.: Оригинальный Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Разрешение печати:	600 x 600 dpi, эквивалентно 600 x 1200 dpi, эквивалентно 600 x 2400 dpi, 1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (93 шрифтов), PS3 (80 шрифтов), PS3/PDF (136 шрифтов)
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Доп.: WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, lpscc
ОС Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 и выше
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3®

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: A4, A5, A6, B5, B6 Обходной лоток: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги:	Макс.: 2 100 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 200 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 56 - 220 г/м ² Обходной лоток: 56 - 220 г/м ²
Типы носителей:	Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная, Переработанная, Цветная, Бланки, Бумага с печатью, Тонкая, Специальная, Этикетки, Конверты, Высокосортовая, Открытки, С покрытием, Этикетки, Глянцевая, Водостойкая, С оборотной печатью, Бумага с покрытием

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,2 кВт Режим готовности: 40,2 Вт Спящий режим: менее 0,6 Вт ТЕС: 1,16 кВт·ч
------------------------	--

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Станд.:	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Опционально:	Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH® @Remote Connector NX

ОПЦИИ

3 лотка для бумаги на 250 листов, 3 лотка для бумаги на 500 листов, Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, SD-карта с Java VM, Pictbridge, PostScript3, Прямая печать XPS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 10 000 отпечатков Голубой: 9 000 отпечатков Пурпурный: 9 000 отпечатков Желтый: 9 000 отпечатков Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19752
Ресурс стартового картриджа:	Черный: 4 000 отпечатков Пурпурный: 3 500 отпечатков Пурпурный: 3 500 отпечатков Желтый: 3 500 отпечатков
Ресурс фотобарабана:	Черный: 15 000 отпечатков Голубой: 12 000 отпечатков Пурпурный: 12 000 отпечатков Желтый: 12 000 отпечатков



RICOH® @Remote

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001
Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.