

RICOH
imagine. change.

Aficio®

SP C730DN

Цветной принтер формата А3

☑ Принтер



SP C730DN

32 Ч/Б
стр./л Цветная

Компактный и эффективный цветной принтер формата А3

Aficio™ SP C730DN является первым настольным цветным принтером Ricoh формата А3. Эта высокотехнологичная модель обеспечивает скорость, качество и удобство печати даже в условиях ограниченного пространства. Цветную печать любого объема с разрешением 1200 dpi и высокой скоростью можно выполнять непосредственно в своем кабинете, а контроллер Ricoh GWNX обеспечивает непревзойденный уровень управления устройством. SP C730DN: высокая производительность в компактном дизайне.



Надежный и выносливый

Принтер SP C730DN выполняет черно-белую, цветную, одностороннюю и двустороннюю печать со скоростью 32 страницы в минуту. Ресурс принтера составляет минимум пять лет или 360 000 страниц. Светодиодная технология обеспечивает стабильно высокое качество печати. Aficio™ SP C730DN можно использовать как для выполнения стандартных печатных заданий, так и более сложных полноцветных работ.



Непревзойденная производительность

Контроллер GWNX нового поколения гарантирует высокую производительность и позволяет существенно экономить рабочее время, без труда конфигурировать параметры устройства, отслеживать его статус и создавать отчеты об использовании. Принтер поддерживает сетевое подключение Fast Ethernet стандарта 10/100/1000 Base T, которое реализуется посредством карты сетевого интерфейса.



Удобный в использовании

На большом жидкокристаллическом дисплее с регулируемым углом наклона отображаются четкие пошаговые инструкции по использованию принтера. Эффективная работа принтера обеспечивается благодаря фронтальному доступу к аппарату и фронтальной загрузке бумаги в лотки, что позволяет ускорить процесс замены расходных материалов и бумаги, а также техобслуживания. Кроме того, высокоскоростной интерфейс USB 2.0 обеспечивает быструю локальную печать.

ЭКОНОМИЧНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ



Сниженное потребление тонера

Новейший полимеризованный однокомпонентный тонер Ricoh в тубах повышенной емкости позволяет печатать с меньшим расходом тонера без потери качества изображения.

Датчик ECO Night Sensor

Инновационный датчик ECO Night Sensor сокращает и без того низкое энергопотребление принтера, автоматически отключая аппарат при заданном уровне освещенности в помещении. Он отслеживает интенсивность естественного и искусственного освещения и отключает принтер через 1-120 минут после наступления темноты. Кроме того, время включения и выключения принтера можно согласовать с режимом работы офиса.



Сокращение расходов на цветную печать

Печать цветных документов в режиме ECOmomy Color обеспечивает существенную экономию средств. В этом режиме данные делятся на 4 составляющие: текст, графика, фото и линии. Текст печатается в нормальной плотности, плотность графики уменьшается на 50%, а фото и линий - на 30%. В отличие от режима Черновика, ECOmomy Color обеспечивает четкую печать текста непревзойденного качества в любых условиях.



С заботой об окружающей среде

Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие на окружающую среду, поэтому принтер SP C730DN обладает такими функциями, как спящий режим, двусторонняя печать и встроенный датчик ECO Night Sensor с таймером автоматического включения/выключения питания. Кроме того, он отличается крайне низким уровнем энергопотребления и соответствует стандарту Energy Star, выделяя сравнительно небольшой объем CO2 в процессе работы.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Датчики
Время прогрева:	20 секунд
Время выдачи первого листа:	Полноцветное: 9,8 сек. Ч/Б: 7,5 сек.
Скорость печати:	32 страниц в минуту
Процессор:	533 МГц
Память:	Станд.: 512 Мб Макс.: 1 Гб
Габариты (Ш x Г x В):	481 x 515 x 360 мм
Вес:	40 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Пиковые нагрузки:	75 000 отпечатков в месяц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Опция: Модуль IPDS, PictBridge
Разрешение печати:	600 x 600 dpi, эквивалент 600 x 1200 dpi, эквивалент 600 x 2400 dpi, 1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL: TrueType: 45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli PS3: TrueType: 136 шрифтов Опция: Модуль IPDS (108 шрифтов)
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Интерфейс USB-хоста, Gigabit Ethernet Опция: Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n)
Возможности мобильной печати:	Apple AirPrint™
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX (опция)
Среды Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Terminal Service/Citrix MetaFrame:	Windows® Server 2003 + Citrix PresentationServer4.5 Windows® Server 2008 + XenApp5.0 Windows® Server 2008R2 + XenApp6.0 Windows® Server 2008R2 + XenApp6.5
Среды Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия
Среды Novell® Netware®:	v6.5 или более поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 250 листов Макс.: 1 850 листов Обходной лоток: 100 листов Макс.: 200 листов
Емкость выходных лотков:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: 56 - 220 г/м² Оptionальный лоток(ки) для бумаги: 56 - 220 г/м² Обходной лоток: 56 - 256 г/м² Дуплекс: 56 - 163 г/м²
Плотность бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: 56 - 220 г/м² Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланики, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Специальная бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокоортная бумага, Открыточная бумага, Бумага с покрытием, Глянцевая бумага
Типы носителей:	

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация LDAP, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x
-----------------	--

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 300 Вт Режим готовности: 50,4 Вт Режим ожидания (спящий режим): 0,5 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1 668 Вт-ч
------------------------	--

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Станд.:	Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, Font Manager 2000
Опционально:	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Professional, Remote Communication Gate S Pro

ОПЦИИ

лоток для бумаги на 500 листов, Жесткий диск (160 Гб), ОЗУ (1 Гб), Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), SD-карта с Java VM, Netware, Pictbridge, Модуль IPDS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Емкость тонера:	Черный: 9 300 отпечатков Голубой: 9 300 отпечатков Пурпурный: 9 300 отпечатков Желтый: 9 300 отпечатков
Стартовый комплект:	Черный: 3 500 отпечатков Голубой: 3 300 отпечатков Пурпурный: 3 300 отпечатков Желтый: 3 300 отпечатков
Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19798	



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 certified, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.